

## Elektromotoren: Extra voorzieningen

De draaistroommotoren kunnen voorzien worden van vele opties. Onderstaand vindt u hiervan een overzicht, verdeeld in groepen.

Soort	Omschrijving	
Mechanische aanbouwcomponenten	BE.. HF, HR /RS /MSW /MM..	Rem vergrendelbare of automatisch terugspringende handremlichter Terugloopblokkering i.p.v. rem MOVI-SWITCH geïntegreerde schakel- en beveiligingsfunctie MOVIMOT geïntegreerde frequentieregelaar
Temperatuurvoelers, temperatuurmeting	/TF /TH /KY /PT	3 temperatuurvoelers in serie (PTC-temperatuurvoeler of PTC-weerstand) 3 thermostaten in serie (bimetaalschakelaars) 1 temperatuursensor type KTY84-130 1 of 3 temperatuursensoren type PT100
Ventilatie	/V /Z /AL /U /OL /LF /C	Onafhankelijk aangedreven ventilator IP66 in AC of DC Verzwaarde ventilator voor extra massatraagheidsmoment Metalen ventilator Ongeventileerd (alleen zonder ventilator) Ongeventileerd (gesloten B-zijde) Luchtfilter Regendak
Lagering bij bouwgrootte DR315	/NS /ERF /NIB	Smeervoorziening Versterkte lagering voor hoge radiale krachten (alleen met NS) Geïsoleerde lagering aan B-zijde
Aansluiting	/IS /AS.. enz. /KCC /KC1	Geïntegreerde stekkerverbinding Diverse soorten gemonteerde stekkerverbindingen Klemmenbord met veerdrukklemmen C1-conforme aansluiting van elektrohangbaan (VDI-richtlijn 3643)
Encoders	/ES7. /EG7. /XV..	Aanbouw-encoders DR71 ... 132 Aanbouw-encoders DR160 ... 225 Montage- of aanbouwvoorziening van encoders niet bij SEW-portfolio inbegrepen
Sensoren	/DUB /DUV	Bewaking van rem werking en slijtage Trillingsbewaking
Overige opties	/DH /2W /RI	Boring condenswater Tweede aseinde aan motor Versterkte wikkelingsisolatie voor bedrijf met frequentieregelaar > AC 500 V

Any questions? Please contact us.